

WN 40/80 X

Vetrina laccata inox



Principali caratteristiche *Further features*

Capacità lorda - *Gross capacity* 380 litri

Porta reversibile - *Reversible door*

Condensatore a filo caldo - *static
condensator*

Due piedini regolabili - *two adjustable feet*

Luce con interruttore - *fluorescent internal
light with switch*

Compressore ermetico con protezione -
compressor with protection

Serratura optional - *lock kit*

Griglie in legno trattato optional - *wood
shelves*

Colori RAL optional

Ruote Optional - *pivoting wheels kit*



DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL

Caratteristiche tecniche

- Esterno in legno toulipier tinto e trattato con vernici antigraffio laccate
- Interno in plastica termoformata a norme alimentari
- Isolamento con iniezione di poliuretano ad alta pressione senza CFC con densità 45 Kg/m³
- Spessore 30 mm
- Ripiani plastificati neri
- Porte con vetrocamera antiappannamento
- Illuminazione verticale luce blu
- Centralina elettronica per i modelli GLD
- Interno vasca nero per i modelli GLD

| WN 40 X - WN 80 X | New | New | New | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| MODELLI/MODELOS / MODELS | WN 40 X CLS | WN 80 X CLS | WN 40 X GLD | WN 80 X GLD |
| LARGHEZZA / Largo (mm) / Wide | 620 | 1220 | 620 | 1220 |
| PROFONDITA' / Fondo (mm) Depth | 650 | 650 | 650 | 650 |
| ALTEZZA / Alto (mm) / Height | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Potenza (W) / Power | 240 | 240+240 | 240 | 240+240 |
| Tensione / frecuencia (V/Hz) / Power supply | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
| Volume (L) / Capacity | 380 | 380+380 | 380 | 380+380 |
| N° di porte / N° of doors | 1 | 2 | 1 | 2 |
| N° di ripiani / Number of Shelves | 5 | 5+5 | 5 | 5+5 |
| Illuminazione / Incorporated interior Illumination | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Compressore (HP) / Compressor | 1/4 | 1/4+1/4 | 1/4 | 1/4+1/4 |
| Condensazione / Condensation | Ventilata | Ventilata | Ventilata | Ventilata |
| Evaporazione / Evaporation | Forzata | Forzata | Forzata | Forzata |
| Temperatura ambiente 32 °C / Temperature range 32 °C | 2°C / +10°C | 2°C / +10°C | 2°C / +10°C | 2°C / +10°C |
| Sbrinatorio / Defrost | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico |
| Termostato / Control | MECCANICO | MECCANICO | ELETTRONICO | ELETTRONICO |
| Refrigerante / Refrigerant | R 134 A | R 134 A | R 134 A | R 134 A |

MAPET freddo ad arts

Tel: 0827 223746 fax: 0827 223746

info@mapetsrl.it www.mapetsrl.it